



REÇETE KODU	PFLPBL-PVC
ÜRÜN TANIMI	Tek tarafı koronalı, ısıl yapışmalı, 3 katlı laminasyon filmi
GENEL ÖZELLİKLERİ	Standart laminasyon filmi, solventli, solventsiz, su bazlı vs gibi tutkallar ile BOPET, BOPP, BOPA, kağıt, vs gibi yapılar ile lamine edilebilir,
ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ	PVC alt kaplara geniş sıcaklık aralığında yapışabilir
PAKET TİPLERİ	Kapak folyosu
GIDA TİPİ	Sıvı hariç her türlü gıda

TEKNİK VERİLER

ÖZELLİK	BİRİM	VERİ ARALIĞI				
		20-39	40-79	80-119	120-149	150-199
Kalınlık	µm	20-39	40-79	80-119	120-149	150-199
En	mm	400-2600				
Parlaklık	%	≥ 50				
Puosluluk	%	≤18	≤18	≤19	≤20	≤23
Korona	Dyne/cm	≥ 38				
Kopma dayanımı, MD	N/25 mm	15-27	23-48	44-65	59-74	69-92
Kopma Uzaması, MD	%	140-510	400-750	600-900	700-1070	800-1200
Kopma dayanımı, TD	N/25 mm	11-22	16-40	31-45	39-51	46-57
Kopma Uzaması, TD	%	300-600	500-800	700-900	800-1000	900-1100
Elastik Modülü	MPa	100-120	110-140	130-160	140-170	160-200
Yapışma Kuvveti ⁽¹⁾	N/25 mm	3-9	3-9	3-9	3-9	3-9
COF	İç- İç	≤0,5				

(1) Yapışma koşulları 130 C – 1 s – 6 Bar

